



"СП УДТ" ТОВ
02081, Україна, м.Київ, вул.Клеманська, 5
Телефон/факс: +38 (044) 507-17-40
E-mail: info-udt@sp-udt.kiev.ua
santehnika.com.ua

«Інстальатор»
мережа сантехмаркетів
facebook.com/spudtkiev



Роздрібні ціни з НДС
GOETZE
ARMATUREN
EURO



Скорочений прайс-лист на обладнання Goetze Armaturen для систем водопостачання

Малюнок	Артикул	Опис	РРЦ без ПДВ	РРЦ з ПДВ
	Goetze 90. Регулятор тиску. Корпус з литої латуні, збільшена пропускна здатність, поворотна шкала з подвійним показником налаштування та фіксатором, матеріал внутрішніх пластикових деталей – PPSU. Діапазон налаштувань 1,5-7 бар, заводське налаштування 3 бар. Моделі з діапазоном налаштування 3-12 бар або 0,5-3 бар; з корпусом із нержавіючої сталі, червоної бронзи; робочим тиском до PN40; робочою температурою до 120°C – по запиті.			
	9060mFO-SP-15-PN16	DN15. PN16. T _{max} 40°C. Прозора колба з фільтруючою сіткою з нержавіючої сталі. Штуцерне з'єднання - 1/2"	77,35	92,82
	9060mFO-SP-15-PN25	DN15. PN25. T _{max} 80°C. Латунна колба з фільтруючою сіткою з нержавіючої сталі. Штуцерне з'єднання - 1/2"	89,03	106,84
	9060mFO-SP-20-PN16	DN20. PN16. T _{max} 40°C. Прозора колба з фільтруючою сіткою з нержавіючої сталі. Штуцерне з'єднання - 3/4"	83,38	100,06
	9060mFO-SP-20-PN25	DN20. PN25. T _{max} 80°C. Латунна колба з фільтруючою сіткою з нержавіючої сталі. Штуцерне з'єднання - 3/4"	91,81	110,18
	9060mFO-SP-25-PN16	DN25. PN16. T _{max} 40°C. Прозора колба з фільтруючою сіткою з нержавіючої сталі. Штуцерне з'єднання - 1"	104,29	125,15
	9060mFO-SP-25-PN25	DN25. PN25. T _{max} 80°C. Латунна колба з фільтруючою сіткою з нержавіючої сталі. Штуцерне з'єднання - 1"	118,67	142,41
	9060mFO-SP-32-PN16	DN32. PN16. T _{max} 40°C. Прозора колба з фільтруючою сіткою з нержавіючої сталі. Штуцерне з'єднання - 1 1/4"	147,95	177,54
	9060mFO-SP-32-PN25	DN32. PN25. T _{max} 80°C. Латунна колба з фільтруючою сіткою з нержавіючої сталі. Штуцерне з'єднання - 1 1/4"	163,16	195,8
	9060mFO-SP-40-PN16	DN40. PN16. T _{max} 40°C. Прозора колба з фільтруючою сіткою з нержавіючої сталі. Штуцерне з'єднання - 1 1/2"	261,84	314,21
	9060mFO-SP-40-PN25	DN40. PN25. T _{max} 80°C. Латунна колба з фільтруючою сіткою з нержавіючої сталі. Штуцерне з'єднання - 1 1/2"	290,12	348,15
	9060mFO-SP-50-PN16	DN50. PN16. T _{max} 40°C. Прозора колба з фільтруючою сіткою з нержавіючої сталі. Штуцерне з'єднання - 2"	294,36	353,24
	9060mFO-SP-50-PN25	DN50. PN25. T _{max} 80°C. Латунна колба з фільтруючою сіткою з нержавіючої сталі. Штуцерне з'єднання - 2"	323,9	388,68
Малюнок	Артикул	Опис	РРЦ без ПДВ	РРЦ з ПДВ

	Goetze 91. Регулятор тиску PN16. T_{max} 60°C. Корпус з литої латуні, вбудована фільтруюча сітка з нержавіючої сталі. Шкала з показником налаштування. Діапазон налаштувань 1-6 бар, заводське налаштування 3 бар.				
		  			
9160mFO-SP-15-PN16	DN15 Приєднання - внутрішня різьба 1/2" та зовнішня 3/4" K_{vs} : 2.3 м3/г	36,71	44,06		
9160mFO-SP-20-PN16	DN20 Приєднання - внутрішня різьба 3/4" та зовнішня 1" K_{vs} : 2.5 м3/г	38,57	46,29		

	Goetze 382. Регулятор тиску. Стандартна версія PN16 T_{max} 60°C. Діапазон налаштувань 1.5-7 бар, заводське налаштування 3 бар. Фланцеве з'єднання. Моделі з діапазоном налаштування 3-12 бар або 0,5-3 бар; робочим тиском PN25 – по запиті.				
		  			
382mFO-SP-50-PN16	ДУ50. PN16. K_{vs} : 24 м3/г	1236,47	1483,77		
382mFO-SP-65-PN16	ДУ65. PN16. K_{vs} : 26 м3/г	1534,67	1841,61		
382mFO-SP-80-PN16	ДУ80. PN16. K_{vs} : 42 м3/г	1753,75	2104,50		
382mFO-SP-100-PN16	ДУ100. PN16. K_{vs} : 57 м3/г	2473,75	2968,50		
382mFO-SP-125-PN16	ДУ125. PN16. K_{vs} : 63 м3/г	3263,75	3916,50		
382mFO-SP-150-PN16	ДУ150. PN16. K_{vs} : 230 м3/г	5316,00	6379,20		
382mFO-SP-200-PN16	ДУ200. PN16. K_{vs} : 255 м3/г	5814,67	6977,61		