



"СП УДТ" ТОВ
02081, Україна, м.Київ, вул.Клеманська, 5
Телефон/факс: +38 (044) 507-17-40
E-mail: info-udt@sp-udt.kiev.ua
santehnika.com.ua

«Інстальатор»
мережа сантехмаркетів
facebook.com/spudtkiev



Роздрібні ціни з НДС



EURO



Скорочений прайс-лист на обладнання SYR для систем водопостачання

Малюнок	Артикул	Опис	РРЦ без ПДВ	РРЦ з ПДВ
	Ratio DFR Фільтр з ручним секторним зворотнім промиванням та регулятором тиску. PN16. T _{max} 30°C. Фільтруюча сітка 90µm з нержавіючої сталі. Діапазон налаштувань 1.5-6 бар, заводське налаштування 4 бар. Прозора колба з УФ захистом від цвітіння води .			
	5315.15.004	В комплекті із штуцерами 1/2" із зовнішньою різьбою з накидними гайками 3/4". Витрата води при швидкості потоку 3 м/с: 1.3 м³/г	101,60	121,92
	5315.20.004	В комплекті із штуцерами 3/4" із зовнішньою різьбою з накидними гайками 1". Витрата води при швидкості потоку 3 м/с: 2.3 м³/г	111,00	133,20
	5315.25.004	В комплекті із штуцерами 1" із зовнішньою різьбою з накидними гайками 1 1/4". Витрата води при швидкості потоку 3 м/с: 2.3 м³/г	121,18	145,42
	Ratio FR Фільтр з ручним секторним зворотнім промиванням. Можливість дооснащення регулятором тиску. PN16. T _{max} 30°C. Фільтруюча сітка 90µm з нержавіючої сталі. Прозора колба з УФ захистом від цвітіння води .			
	5315.15.005	В комплекті із штуцерами 1/2" із зовнішньою різьбою з накидними гайками 3/4". Витрата води при перепаді тиску 0,5 бар: 3.4 м³/г (k _к = 4,8 м³/г)	67,33	80,80
	5315.20.005	В комплекті із штуцерами 3/4" із зовнішньою різьбою з накидними гайками 1". Витрата води при перепаді тиску 0,5 бар: 4.4 м³/г (k _к = 6,2 м³/г)	74,41	89,30
	5315.25.005	В комплекті із штуцерами 1" із зовнішньою різьбою з накидними гайками 1 1/4". Витрата води при перепаді тиску 0,5 бар: 5.2 м³/г (k _к = 7,4 м³/г) vs	89,67	107,61
	Ratio DFR HOT Фільтр з ручним секторним зворотнім промиванням та регулятором тиску. PN16. T _{max} 80°C. Фільтруюча сітка 90µm з нержавіючої сталі. Колба з термостійкого ударостійкого синтетичного матеріалу. Діапазон налаштувань 1.5-6 бар, заводське			
	5315.15.002	В комплекті із штуцерами 1/2" із зовнішньою різьбою з накидними гайками 3/4". Витрата води при швидкості потоку 3 м/с: 1.3 м³/г Витрата води при перепаді тиску 0,5 бар: 3.4 м³/г	124,64	149,57
	5315.20.002	В комплекті із штуцерами 3/4" із зовнішньою різьбою з накидними гайками 1". Витрата води при швидкості потоку 3 м/с: 2.3 м³/г Витрата води при перепаді тиску 0,5 бар: 4.4 м³/г	130,36	156,44
	5315.25.002	В комплекті із штуцерами 1" із зовнішньою різьбою з накидними гайками 1 1/4". Витрата води при швидкості потоку 3 м/с: 2.3 м³/г Витрата води при перепаді тиску 0,5 бар: 5.2 м³/г	140,38	168,46
	Ratio FR HOT Фільтр з ручним секторним зворотнім промиванням. Можливість дооснащення регулятором тиску. PN16. T _{max} 80°C. Фільтруюча сітка 90µm з нержавіючої сталі.			
	5315.15.003	В комплекті із штуцерами 1/2" із зовнішньою різьбою з накидними гайками 3/4". Витрата води при перепаді тиску 0,5 бар: 3.4 м³/г (k _к = 4,8 м³/г)	86,22	103,47
	5315.20.003	В комплекті із штуцерами 3/4" із зовнішньою різьбою з накидними гайками 1". Витрата води при перепаді тиску 0,5 бар: 4.4 м³/г (k _к = 6,2 м³/г)	111,00	133,20
	5315.25.003	В комплекті із штуцерами 1" із зовнішньою різьбою з накидними гайками 1 1/4". Витрата води при перепаді тиску 0,5 бар: 5.2 м³/г (k _к = 7,4 м³/г)	134,23	161,08
	DUO FR Фільтр з механізмом зворотнього промивання . PN16. T _{max} 30°C. Фільтруюча сітка 90µm з нержавіючої сталі. Прозора колба з УФ захистом від цвітіння води . Поворотний монтажний фланець 360°.			

	2314.20.001	В комплекті із штуцерами 3/4" із зовнішньою різьбою з накидними гайками 1". Витрата води при перепаді тиску 0,5 бар: 2.3 м³/г (K _{vs} =3.26м³/г)	251,02	301,23
	2314.25.001	В комплекті із штуцерами 1" із зовнішньою різьбою з накидними гайками 1 1/4". Витрата води при перепаді тиску 0,5бар: 3.6 м³/г (K _{vs} =5.09м³/г)	264,56	317,48
	DUO DFR Фільтр з механізмом зворотнього промивання та регулятором тиску. PN16. T _{max} 30°C. Фільтруюча сітка 90µm з нержавіючої сталі. Діапазон налаштувань 1.5-6 бар. Заводське налаштування 4 бар. Манометр 0-10бар 1/4" в комплекті. Прозора колба з УФ захистом від цвітіння води . Поворотний монтажний фланець 360°. 			
	2314.20.000	В комплекті із штуцерами 3/4" із зовнішньою різьбою з накидними гайками 1". Витрата води при швидкості потоку 3 м/с: 2.3 м³/г	277,92	333,51
	2314.25.000	В комплекті із штуцерами 1" із зовнішньою різьбою з накидними гайками 1 1/4". Витрата води при швидкості потоку 3 м/с: 2.3 м³/г	294,52	353,43
	SYR 312. Регулятор тиску. PN16. T _{max} 30°C (версія до 80°C на запит). Вбудована фільтруюча сітка та протишумний заспокоювач потоку . Діапазон налаштувань 1.5-5.5 бар, заводське налаштування 4 бар. 			
	0312.15.115	Внутрішня різьба 1/2". Витрата води при швидкості потоку 3 м/с: 1.8 м³/г	34,12	40,95
	0312.20.130	Внутрішня різьба 3/4". Витрата води при швидкості потоку 3 м/с: 3.3 м³/г	36,47	43,77
	SYR 315. Регулятор тиску. PN25. T _{max} 70°C. Вбудована фільтруюча сітка та протишумний заспокоювач потоку . Діапазон налаштувань 1.5-6 бар, заводське налаштування 4 бар. 			
	0315.15.222	В комплекті із штуцерами 1/2" із зовнішньою різьбою з накидними гайками 3/4". Витрата води при швидкості потоку 3 м/с: 1.8 м³/г	67,32	80,79
	0315.20.222	В комплекті із штуцерами 3/4" із зовнішньою різьбою з накидними гайками 1". Витрата води при швидкості потоку 3 м/с: 3.3 м³/г	71,30	85,56
	0315.25.222	В комплекті із штуцерами 1" із зовнішньою різьбою з накидними гайками 1 1/4". Витрата води при швидкості потоку 3 м/с: 5.4 м³/г	90,28	108,34
	0315.32.222	В комплекті із штуцерами 1 1/4" із зовнішньою різьбою з накидними гайками 1 1/2". Витрата води при швидкості потоку 3 м/с: 8.6 м³/г	160,69	192,83
	0315.40.222	В комплекті із штуцерами 1 1/2" із зовнішньою різьбою з накидними гайками 2". Витрата води при швидкості потоку 3 м/с: 13.7 м³/г	195,83	235,00
	0315.50.222	В комплекті із штуцерами 2" із зовнішньою різьбою з накидними гайками 2 1/2". Витрата води при швидкості потоку 3 м/с: 21.2 м³/г	248,61	298,34
	DRUFIT+ FR Фільтр з мембранним механізмом зворотнього промивання . PN16. T _{max} 30°C. Фільтруюча сітка 90µm з нержавіючої сталі. Прозора колба з УФ захистом від цвітіння води . 			
	2315.01.201	Монтажний фланець 3/4", 1" або 1 1/4" замовляється окремо. Витрата води при перепаді тиску 0,5 бар: з фланцем 3/4"=4.9 м³/г (K _{vs} =6.93м³/г), 1"=6.1 м³/г (K _{vs} =8.63 м³/г), 1 1/4"=6.3м³/г (K _{vs} =8.91м³/г)	275,00	330,00
	DRUFIT+ DFR Фільтр з мембранним механізмом зворотнього промивання та вбудованим регулятором тиску. PN16. T _{max} 30°C. Фільтруюча сітка 90µm з нержавіючої сталі. Діапазон налаштувань 1.5-6 бар, заводське налаштування 4 бар. Вбудований манометр 0-10бар. Прозора колба з УФ захистом від цвітіння води . 			

	2315.01.200	Монтажний фланець 3/4", 1" або 1 1/4" замовляється <u>окремо</u> . Витрата води: з фланцем 3/4"=2,3 м³/г, 1"=3,6 м³/г, 1 1/4"=5,8 м³/г	341,67	410,01
	Універсальний монтажний поворотний фланець до DRUFI+ та іншого обладнання SYR.			
	2315.20.200	В комплекті із штуцерами 3/4" із зовнішньою різьбою з <u>накидними гайками 1"</u> .	47,53	57,04
	2315.25.200	В комплекті із штуцерами 1" із зовнішньою різьбою з <u>накидними гайками 1 1/4"</u> .	53,29	63,95
	2315.32.200	В комплекті із штуцерами 1 1/4" із зовнішньою різьбою з <u>накидними гайками 1 1/2"</u> .	62,00	74,40
	DRUFI+ Max FR Фільтр з мембранним механізмом зворотнього промивання . PN16. T _{max} 30°C. Фільтруюча сітка 90µm з нержавіючої сталі. Прозора колба з УФ захистом від цвітіння води . 			
	2315.01.203	Монтажний фланець 1 1/4", 1 1/2" або 2" замовляється <u>окремо</u> . Витрата води при перепаді тиску 0,5 бар: з фланцем 1 1/4"=13,0 м³/г (K _{vs} =18,4 м³/г), 1 1/2"=14,5 м³/г (K _{vs} =20,5 м³/г), 2"=15,0 м³/г (K _{vs} =21,2 м³/г)	561,59	673,91
	DRUFI+ Max DFR Фільтр з мембранним механізмом зворотнього промивання . та вбудованим регулятором тиску./. PN16. T _{max} 30°C. Фільтруюча сітка 90µm з нержавіючої сталі. Діапазон налаштувань 1.5-6 бар, заводське налаштування 4 бар. Вбудований манометр 0-10бар. Прозора колба з УФ захистом від цвітіння води . 			
	2315.01.202	Монтажний фланець 1 1/4", 1 1/2" або 2" замовляється <u>окремо</u> . Витрата води: з фланцем 1 1/4"=5,8 м³/г, 1 1/2"=9,1 м³/г, 2"=14,0 м³/г	639,25	767,10
	Універсальний монтажний поворотний фланець до DRUFI+ та іншого обладнання SYR..			
	2315.32.201	В комплекті із штуцерами 1 1/4" із зовнішньою різьбою з <u>накидними гайками 1 1/2"</u> .	171,20	205,44
	2315.40.201	В комплекті із штуцерами 1 1/2" із зовнішньою різьбою з <u>накидними гайками 2"</u> .	212,56	255,08
	2315.50.201	В комплекті із штуцерами 2" із зовнішньою різьбою з <u>накидними гайками 2 1/2"</u> .	242,78	291,34
	2316.00.200	RSA Електропривід для автоматичної промивки до фільтрів DUO, DRUFI+, DRUFI+MAX, 6380 Програмований інтервал промивки від 1 години до 52 тижнів. Живлення від батарейок 4 x LR 06-AA. Можливість підключення зовнішнього блока живлення 6V _{DC}	374,99	449,99
	SYR 6380 Фільтр з механізмом зворотнього промивання. PN16. T _{max} 30°C. Фільтруюча сітка 90µm з нержавіючої сталі. Корпус з бронзи . 			
	6380.65.010	Фланцеве з'єднання ДУ65 Витрата води при перепаді тиску 0,5 бар: 46,0 м³/г (K _{vs} =65,0 м³/г)	3085,33	3702,40
	6380.80.010	Фланцеве з'єднання ДУ80 Витрата води при перепаді тиску 0,5 бар: 50,0 м³/г (K _{vs} =70,7 м³/г)	3243,03	3891,64
	6 380 100 010	Фланцеве з'єднання ДУ100 Витрата води при перепаді тиску 0,5 бар: 56,0 м³/г (K _{vs} =79,3 м³/г)	3401,19	4081,43
	SYR 6247 . Регулятор тиску. Корпус з бронзи . Вбудована фільтруюча сітка . PN16. T _{max} 30°C. Діапазон налаштувань 1.5-6 бар, заводське налаштування 4 бар. 			
	6247.65.000	Фланцеве з'єднання ДУ65. Витрата води при швидкості потоку 2 м/с: 24 м³/г	1467,88	1761,46
	6247.80.000	Фланцеве з'єднання ДУ80. Витрата води при швидкості потоку 2 м/с: 36 м³/г	1860,61	2232,74

	6 247 100 000	Фланцеве з'єднання ДУ100. Витрата води при швидкості потоку 2 м/с: 56 м³/г	2544,24	3053,09
	SYR 34. Група безпеки для водонагрівачів зі зворотнім клапаном, легкознімний картридж для очищення та обслуговування, T _{max} 90 °C.			
	0034.15.011	Ду15, 6 бар	21,68	26,02
	0034.15.012	Ду15, 8 бар	21,68	26,02
	0034.15.013	Ду15, 10 бар	21,68	26,02
	0034.20.006	Ду20, 6 бар	22,63	27,16
	0034.20.007	Ду20, 8 бар	22,63	27,16
	0034.20.005	Ду20, 10 бар	22,63	27,16
	SYR 2115. Клапан запобіжний для систем ГВП, T _{max} 110 °C			
	2115.15.000	Ду15, 6 бар	15,40	18,48
	2115.15.001	Ду15, 8 бар	15,40	18,48
	2115.15.002	Ду15, 10 бар	15,40	18,48
	2115.20.000	Ду20, 6 бар	20,60	24,72
	2115.20.001	Ду20, 8 бар	20,60	24,72
	2115.20.002	Ду20, 10 бар	20,60	24,72
	2115.25.000	Ду25, 6 бар	39,98	47,98
	2115.25.001	Ду25, 8 бар	39,98	47,98
	2115.25.002	Ду25, 10 бар	39,98	47,98
	2115.32.000	Ду32, 6 бар	110,15	132,18
	2115.32.001	Ду32, 8 бар	110,15	132,18
	2115.32.002	Ду32, 10 бар	110,15	132,18
	2115.40.000	Ду40, 6 бар	239,60	287,52
	2115.40.001	Ду40, 8 бар	239,60	287,52
	2115.40.002	Ду40, 10 бар	239,60	287,52
	2115.50.000	Ду50, 6 бар	282,05	338,46
	2115.50.001	Ду50, 8 бар	282,05	338,46
	2115.50.002	Ду50, 10 бар	282,05	338,46
	SYR 2115. Клапан запобіжний для систем ГВП, сідло з нержавіючої сталі, T _{max} 110 °C			
	2115.15.200	Ду15, 6 бар	27,93	33,52
	2115.15.201	Ду15, 8 бар	27,93	33,52
	2115.15.202	Ду15, 10 бар	27,93	33,52
	2115.20.200	Ду20, 6 бар	33,23	39,88
	2115.20.201	Ду20, 8 бар	33,23	39,88
	2115.20.202	Ду20, 10 бар	33,23	39,88
	SYR 2116. Змінний картридж для запобіжних клапанів для систем ГВП Ду15 та Ду20			
	2116.20.000	6 бар	21,68	26,02
	2116.20.001	8 бар	21,68	26,02
	2116.20.002	10 бар	22,63	27,16
	SYR 1915. Клапан запобіжний для систем опалення, T _{max} 120 °C			
	1915.15.000	Ду15, 2,5 бар	15,40	18,48
	1915.15.001	Ду15, 3 бар	15,40	18,48
	1915.20.000	Ду20, 2,5 бар	20,60	24,72
	1915.20.001	Ду20, 3 бар	20,60	24,72
	1915.25.000	Ду25, 2,5 бар	39,98	47,98
	1915.25.001	Ду25, 3 бар	39,98	47,98
	1915.32.000	Ду32, 2,5 бар	110,15	132,18
	1915.32.001	Ду32, 3 бар	110,15	132,18
	1915.40.000	Ду40, 2,5 бар	239,60	287,52
	1915.40.001	Ду40, 3 бар	239,60	287,52
	1915.50.000	Ду50, 2,5 бар	282,05	338,46
	1915.50.001	Ду50, 3 бар	282,05	338,46
	SYR 1916. Змінний картридж для запобіжних клапанів для систем опалення Ду15			
	1916.15.000	2,5 бар	21,68	26,02
	1916.15.001	3 бар	21,68	26,02
	SYR 8115. Клапан запобіжний для солярних систем, T _{max} 160 °C,			
	8115.15.000	Ду15, 2,5 бар	24,75	29,70

	8115.15.001	Ду15, 3 бар	24,75	29,70
	8115.15.002	Ду15, 4 бар	24,75	29,70
	8115.15.003	Ду15, 6 бар	24,75	29,70
	8115.20.000	Ду20, 2,5 бар	36,30	43,56
	8115.20.001	Ду20, 3 бар	36,30	43,56
	8115.20.003	Ду20, 6 бар	36,30	43,56
	SYR 3425 Фільтр для систем опалення зі зворотнім промиванням та магнітним картриджем. PN10, T _{max} 110°C. Фільтруюча сітка 100µm.			
	3425.25.000	Ду25. Поворотний фланець. Номінальна витрата 2.56 м³/г при Δр 0.1 bar, 3.20 м³/г при Δр 0.15 bar, 3.60 м³/г. при Δр 0.18 bar, $k_{vs}=8 \text{ м}^3/\text{г}$	228,91	274,70
	SYR 2128 Підживлювальна група для систем опалення. Тиск на вході до 16 бар, регульований тиск 1-5 бар, максимальна температура на вході - 30 °C, на виході 80 °C. Заглушка під манометр 1/4"			
	2128.15.000	Ду15, в комплекті штуцер під шланг	61,93	74,32
	2128.15.005	Ду15, в комплекті різьбове з'єднання з гайкою	65,13	78,16
	SYR 3065. Клапан термозахисний для твердопаливного котла до 100кВт. Внутрішня різьба 3/4" Занурювальна гільза капілярного датчика температури 1/2", 150мм.			
	3065.20.000	Капіляр 130 см, температура відкриття 95 °C	94,67	113,61
	3065.20.001	Капіляр 500 см, температура відкриття 95 °C	152,39	182,87
	3065.20.006	Капіляр 130 см, температура відкриття 55 °C	101,14	121,37
	5315RATIO	Ключ до фільтрів моделей Ratio FR, DFR	4,50	5,40
	2350DUO	Ключ до фільтрів моделей DUO FR, DFR	4,50	5,40
	2000DRUFI	Ключ до фільтрів моделей DRUFI+ FR, DFR	8,20	9,84
	2315MAX	Ключ до фільтрів моделей DRUFI+ MAX FR, DFR	14,90	17,88