




02081, Україна, м.Київ, вул.Клеманська, 5
 Телефон/факс: +38 (044) 507 -17-40
 E-mail: info-udt@sp-udt.kiev.ua
santehnika.com.ua

"СП УДТ" ТОВ

«Інсталлятор»
 мережа сантехмаркетів
facebook.com/spudtkiev



Роздрібні ціни
 з НДС

ціни в грн.
 08.04.2026



ПІНОПЛАСТ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛУ

Загальний вигляд	Опис	Специфікація	ОПТ ціна з ПДВ
	<p>Зі спіненого пінополістиролу тепловідбивні (Плівка з розміткою або поліпропіленова тканина)</p> <p>Мати з екструдованого пінополістиролу, тепловідбивні (Плівка або поліпропіленова тканина)</p>	щільність 25	
		20 мм	210,00
		30 мм	262,50
		40мм	367,50
		50 мм	385,00
		100 мм	700,00
		щільність 35	
		10 мм	227,50
		20 мм	245,00
		30 мм	297,50
		40мм	402,50
		50 мм	420,00
		100 мм	752,50
		щільність 35 стіродур	
		20 мм	350,00
30 мм	402,50		
50 мм	542,50		
100мм	1050,00		
Фольгована Плівка та Поліпропіленова тканина		Товщина	Ціна за 1 м2
	<p>Фольгована плівка з розміткою для укладання поверху утеплювача. Поліпропіленова тканина із розміткою.</p>	45 мКр	28,00
		65 мКр	28,00
		100 мКр	43,75
		П/П тканина	70,00
Демпферна стрічка Н 150 мм		Товщина	Ціна за 1 м.п.
	<p>Демпферна стрічка з фартухом, Демпферна стрічка Т-подібна (хімічно пошитий) 10см x 10мм x 2м Використовується при площі підлоги більше 10м2 для прокладки вздовж стін</p>	8 мм	21,00
		10 мм	26,25
		Т-образка	148,75
Екструдований пінополістирол PNP Teploma Penoboard 1185x550mm		Товщина	Ціна за 1 лист
	<p>Високоєфективний теплоізоляційний матеріал (XPS останнього покоління), що виготовляється із полістиролу загального призначення. Міцність на стиск - 150кПа. ПЕРЕВАГИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Постійно низька теплопровідність; • Практично нульове водопоглинання (однорідна структура із закритих незалежних осередків); • Висока міцність на стиск; • Підтверджена біостійкість; • Доведена довговічність; 	20 мм	140,00
		30 мм	201,25
		50 мм	306,25
		100мм	630,00
Мати з фіксаторами 1200x600мм EPS 120		Товщина	Ціна за 1 м2
	<p>Панелі дуже легкі, мають відмінні теплоізоляційні та шумоізоляційні властивості.</p> <p>стійкі до впливу мікроорганізмів, води, розчинів лугів та кислот, можуть контактувати з цементом, гіпсом, вапном, різного роду розчинами та емульсіями на основі води.</p> <p>має замки з двох сторін для швидкого, зручного та надійного монтажу.</p> <p>стійкі до механічних навантажень, завдяки боби великого діаметру.</p>	45мм	525,00
		55мм	560,00